



jusqu'à  
**60**  
feuilles

magasin  
**400**  
agrafes

**2**  
TÊTES



Plateau pivotant pour réaliser de l'agrafage à cheval (brochures).



Carter de protection des têtes d'agrafage (utilisation sécurisée).

Référence	Designation	Code EAN
105200	STAGO HM 6-2 BS	-

Référence	Options / Accessoires & fournitures
132406	Boîte de 5000 agrafes 24/6
132408	Boîte de 5000 agrafes 24/8
132410	Boîte de 5000 agrafes 24/10

## STAGO HM 6-2 BS

**Agrafeuse électrique 2 têtes, avec plateau pivotant pour réaliser des blocs et des brochures jusqu'à 60 feuilles.**

Idéale pour la réalisation de blocs et de brochures dans les copy-shops, les imprimeries, les services reprographiques des entreprises, administrations, écoles...

Agrafage électrique déclenchée par pédale.

Large plateau de travail pivotant adapté au format A3, permettant de réaliser de l'agrafage à cheval (brochures) ou de l'agrafage à plat (blocs), avec deux butées latérales réglables.

Butée arrière réglable pour ajustement de la marge d'agrafage.

Changement rapide et facile des barrettes d'agrafes.

Possibilité de déconnecter une tête d'agrafage.

Équipée de deux têtes d'agrafage acceptant les agrafes standards de types 24/6 - 24/8 - 24/10.

Construction robuste (en fonte) pour une longévité accrue.

Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité.

Carter de protection pivotant pour une utilisation totalement sécurisée.

Livrée avec une boîte de 5000 agrafes 24/6.

Garantie 1 an.

### Types de finitions réalisables



**Blocs**  
Agrafage à plat sur la longueur de la liasse



**Blocs**  
Agrafage à plat sur la largeur de la liasse



**Brochures**  
Agrafage à cheval sur la longueur de la liasse

### Caractéristiques techniques

Capacité d'agrafage<sup>(1)</sup> : jusqu'à 60 feuilles ou 6 mm d'épaisseur

Marge d'agrafage réglable : jusqu'à 220 mm

Capacité du magasin : 2 x 400 agrafes

Ecartement fixe des têtes d'agrafage : 80 mm

Dimensions : H 600 x L 550 x P 450 mm

Poids : 22 kg

Conforme aux normes de sécurité européennes. **CE**

(1) en feuilles 80 g/m<sup>2</sup>.

Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.