



NAGEL Robofeeder

Alimenteur-feeder à succion deux postes pour la réalisation de brochures à partir de liasses pré-triées et de couvertures issues d'impression numériques ou offset.

Connectable à la piqueuse-plieuse NAGEL Foldnak 100 et à l'agrafeuse-plieuse NAGEL Foldnak Compact (nécessite la station d'accumulation disponible en option).

Système d'assemblage composé de deux postes : poste supérieur pour les liasses pré-triées et poste inférieur pour les couvertures.

Alimentation des feuilles par aspiration (soufflerie réglable) et centrage automatique en fonction du format des documents.

Écran de commande LCD très simple d'utilisation.

Vitesse de production élevée.

Plateau de transfert.

Compteur / décompteur.


Détection manque, double, poste vide et bourrage.

Monté sur meuble à roulettes avec porte.


Garantie 1 an.

jusqu'à
10000
feuilles/h

jusqu'à
250
g/m²



Deux postes pour les couvertures et les liasses pré-triées.



Station d'accumulation pour connexion avec Foldnak Compact (disponible en option)

Caractéristiques techniques

Capacité de chargement poste supérieur : 130 mm

Capacité de chargement poste inférieur : 65 mm

Format minimum accepté : 210 x 297 mm

Format maximum accepté : 305 x 497 mm

Grammages acceptés : de 45 à 250 g/m²

Productivité : jusqu'à 10000 feuilles par heure

Capacité d'agrafage⁽¹⁾ : jusqu'à 25 feuilles (brochures de 100 pages)

Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz

Dimensions : H 1490 x L 700 x P 700 mm

Poids : 120 kg

Conforme aux normes de sécurité européennes.

Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.

Référence	Designation	Code EAN
2770003	NAGELRobofeeder	-

Référence	Options / Accessoires & fournitures
2760021	Détecteur optique de marque (haut)
2656000	Station d'accumulation (pour connexion avec Foldnak Compact)