



# Chaînes de brochage automatiques

**/// PLOCKMATIC**



**Modulaires et  
professionnelles**

## Margeurs AF, VF 602



Ils se déclinent en 2 versions

- AF 602 friction soufflée
- VF 602 courroies aspirantes



Ils possèdent deux cases d'une capacité de 270 mm chacune procurant une large autonomie.

Les feuilles sont contrôlées par un double système optique et ultrasonique.

Lorsque la case est vide le tiroir s'ouvre automatiquement pour permettre le rechargement.

Lecteur code-barres en option.

## Les modules de brochage BM 350/500

**Production maxi de 30 000 brochures/mois**

Conçus pour des volumes moyens, les modules BM 350/500 ont pour caractéristique principale une capacité en feuilles pouvant aller jusqu'à 35 feuilles (80g) pour la BM 350 et 50 feuilles (80g) avec le kit BM 500. Équipés de 2 têtes d'agrafage (5000 agrafes chacune), ils peuvent être complétés par un module dos carré SQF 500 et par un massicot de coupe de chasse FTR 500.

Les modules de brochage peuvent être utilisés soit avec un margeur, soit en alimentation manuelle.



## Les modules de brochage BM 2000 et 2000 S

**Production maxi de  
100 000 brochures/mois**

Les BM 2000/2000 S sont adaptés à la production de volumes importants.

Le BM 2000 est équipé de 2 têtes d'agrafage (5000 agrafes chacune) alors que le BM 2000 S possède 2 têtes de piquage avec bobines de fil qui déterminent les avantages suivants :

- Autonomie jusqu'à 50 000 brochures.
- Robustesse et longévité des têtes de piquage.
- Prix de revient très inférieur par rapport à l'agrafe pré-formée.
- Piquage à boucle possible

Ils peuvent également recevoir un massicot de coupe de chasse FTR 2000 et un module dos carré SQF 2000.

On peut aussi intégrer aux différentes chaînes de brochage un module de rainage CR 500/2000 (un rainage) pour des application spécifiques.

<b>Prêt</b>		Tâches
Taille de papier Personnalisé (420.0mmx210.0mm)		AF
Agrafer Agraf. cheval		
Pos. Agraf. Pliage 0.0mm	Correction pli +0.3mm	Outils
Rogner: Marche 1.5mm	SQF Mode 2	épreuve



Toutes les fonctionnalités des différents modules sont centralisées sur un écran tactile positionné de manière ergonomique.

2 têtes de piquage.

Le module dos carré agrafé évite le gonflement propre aux brochures agrafées pliées et donne une présentation style dos carré collé.

En option la réception longue BST 4000-1 peut être disposée en ligne ou à 90°. Elle permet de recevoir un grand nombre de brochures sans déchargements fréquents.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Margeurs AF 602 - VF 602

Nombre de cases	2 de 270 mm chacune
Format maxi	350 x 660 mm
Format mini	120 x 210 mm
Grammages	60 à 300 gr/m <sup>2</sup>
Vitesse	Jusqu'à 15000 A4/h
Détection	Double, manque, case vide, bourrage, réception pleine
Dimensions (H x L x P)	1260 x 1017 x 700 mm
Alimentation	100 - 230 V / 50-60 Hz
Puissance	250 W
Poids	250 kg

### Modules de brochage BM 2000/2000 S

Capacité	25 feuilles (80g)
Vitesse	3000 jeux/heure
Format maxi	320 x 470 mm
Format mini	120 x 210 mm
Grammages	60 à 300 g/m <sup>2</sup>
Modes	à cheval, en tête, latérale, en coin, sans agrafage
Têtes de piquage (2000 S)	2 têtes (Bobines de fil)
Têtes d'agrafage (2000)	2 (cartouche 5000 agrafes)
Dimensions (H x L x P)	1200 x 1520 x 680 mm
Alimentation	220 V
Puissance	300 W
Poids	180 kg

### Massicot de chasse FTR 2000

Long. brochure mini/maxi	120/220 mm
Largeur brochure mini/maxi	120/320 mm
Vitesse	1 800 brochures/heure
Largeur de coupe	1 à 15 mm
Dimensions (H x L x P)	1 100 x 350 x 595 mm
Poids	85 kg

### Module dos carré SQF 2000

Capacité / Formats / Vitesse	Idem FTR
Dimensions (H x L x P)	1 100 x 350 x 595 mm
Poids	65 kg

### Modules de brochage BM 350/500

Capacité (BM 350)	Jusqu'à 35 feuilles de 80 g
Capacité (BM 500)	Jusqu'à 50 feuilles 80 g
Formats	206 x 275 à 320 x 457 mm
Grammages	60 à 300 g/m <sup>2</sup>
Têtes d'agrafage	2 (2x 5000 agrafes)
Dimensions (L x H x P)	810 x 1050 x 725 mm
Alimentation/Puissance	220V - 250W
Poids	148 kg

### Massicot de chasse FTR 500

Capacité / Formats	Idem BM 350/500
Vitesse	1800 brochures /heure
Largeur de coupe	1 à 16 mm (on peut couper au-delà de 16 mm en utilisant la fonction coupe-multiple)
Dimensions (L x H x P)	360 x 1010 x 620 mm
Poids	70 kg

### Module dos carré SQF 500

Capacité / Formats / Vitesse	Idem FTR 500
Dimensions (L x H x P)	360 x 1010 x 620 mm
Poids	59 kg

### Réception longue BST 4000-1

Vitesse	Réglable
Chevauchement	Réglable
Guides latéraux	Réglable de 0 à 367 mm
Dimensions	Hauteur 575 - 1000 mm Largeur 440 mm Longueur 1330 + 350 mm (pour butée de sortie)
Alimentation/Puissance	220 V / 70 W
Poids	70 kg

Il faut ajouter à la longueur du dernier module d'une chaîne (BM, FTR ou SQF), la longueur du tapis de sortie (420 - 630 mm)



129, avenue des Marronniers - B.P. 50464  
38304 Bourgoin-Jallieu Cedex

Tél. : 04 74 93 42 42

Fax : 04 74 93 44 88

E-mail : [info@matrel.fr](mailto:info@matrel.fr) • [www.matrel.fr](http://www.matrel.fr)

votre revendeur



fournitures et matériels pour l'imprimerie  
et l'impression grand format

02.31.75.06.06 - [infos@dmba.fr](mailto:infos@dmba.fr)