

IDEAL

IDEAL 2605

Modèle centralisé, équipé d'un système de lubrification automatique et disponible en niveau de sécurité P-7.

Disponible en modèle super micro coupe (SMC).

| Modèle | Capacité en nbr de feuilles ⁽¹⁾ | Accepte également | Niveau de sécurité ⁽²⁾ |
|----------------|--|-------------------|-----------------------------------|
| SMC 0,8 x 5 mm | 8-9 feuilles | - | Niveau P-7 |

SPS - Système de Protection et de Sécurité : volet de sécurité contrôlé électroniquement au niveau de l'ouverture ; retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur ; arrêt automatique en cas de réceptacle plein ; protection électronique de la porte par contact magnétique ; double protection du moteur.

ECC - Contrôle Électronique de Capacité : voyants indiquant la puissance utilisée lors de la destruction afin d'éviter tous risques de bourrages.

Lubrification automatique des cylindres de coupe : assure un rendement régulier notamment lorsque le destructeur est utilisé en continu.

Commande multi-fonctions EASY-SWITCH : guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux.

Mode Zéro Énergie : le destructeur s'éteint automatiquement après 30 minutes en veille.

Marche / arrêt automatiques par cellule.
Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sûr.
Meuble en bois avec porte, monté sur roulettes.
Réceptacle pratique avec poignée de préhension.
Système d'entraînement robuste et étanche à la poussière.

Éco-label «Ange Bleu» : obtenu grâce à sa longue durée de vie, sa grande efficacité énergétique et sa fabrication respectueuse de l'environnement.



Garantie 2 ans⁽³⁾ sur les cylindres de coupe SMC.
Garantie 2 ans sur autres pièces.

Échantillon de particules




Niveau P-7
Particules < 5 mm²
Pour documents
«secret-défense»

Caractéristiques techniques

Ouverture : 260 mm (adapté au format A4 et listings)
Vitesse de passage : 0,09 m/s
Capacité du réceptacle : 100 litres
Niveau sonore⁽⁴⁾ : 55 dB
Puissance moteur : 1,3 kW
Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz
Dimensions : H 926 x L 495 x P 470 mm
Poids : 48 kg

Conforme aux normes de sécurité européennes.

(1) en feuilles A4, 70 g/m². (2) selon la norme DIN 66399. (3) selon les normes d'utilisation. (4) sans papier.
Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.



Réceptacle pratique de 100 litres avec poignée de préhension.



Lubrification automatique des cylindres de coupe.

| Référence | Designation | Code EAN |
|-----------|---------------------------|---------------|
| 26057111 | IDEAL 2604 SMC 0,8 x 5 mm | 4019364602412 |

| Référence | Options / Accessoires & fournitures |
|-----------|--|
| 9000621 | Bidon de 1 litre d'huile de lubrification |
| 9000620 | Pack de 5 bidons de 1 litre d'huile de lubrification |
| 9000037 | Lot de 100 sacs plastiques jetables [réf. 1300] - 200 litres |