

**IDEAL****IDEAL 4107****Destructeur robuste et puissant pour la destruction en continu de gros volumes de documents.**

Disponible en modèle coupe fibres (CF) ou coupe croisée (CC).



Modèle	Capacité en nbr de feuilles <sup>(1)</sup>	Accepte également	Niveau de sécurité <sup>(2)</sup>
CF 6 mm	90-110 feuilles		Niveau P-2
CC 6 x 50 mm	80-90 feuilles		Niveau P-3

Grande table d'alimentation avec bande de transport et tablettes latérales pratiques (démontables pour un gain de place).  
 Panneau de commande très simple d'utilisation avec témoins lumineux indiquant les différents états de fonctionnement.  
 Dispositif manuel de lubrification des cylindres de coupe.  
 Arrêt automatique en cas de sac plein ou de porte ouverte.  
 Retour / arrêt automatiques en cas de surépaisseur.  
 Dispositif d'accrochage pour sac plastique monté sur glissières télescopiques permettant une évacuation aisée par l'arrière de l'appareil.  
 Grand volume de réception de 300 litres.  
 Interrupteur principal cadenassable et contacteur à clé.  
 Bouton d'arrêt d'urgence.  
 Blocs de coupe en acier spécial, robustes et sûrs.  
 Système d'entraînement robuste et étanche à la poussière.

**Garantie 5 ans<sup>(3)</sup>** sur les cylindres de coupe CF et CC.**Garantie 2 ans** sur autres pièces.jusqu'à  
**110**  
feuillesouverture  
**410**  
mm**GARANTIE**  
**5 ANS**  
SUR LES CYLINDRES  
DE COUPE CF & CC**Échantillons de fibres et particules**

**Niveau P-2**  
Fibres < 800 mm<sup>2</sup>  
Pour documents internes



**Niveau P-3**  
Fibres < 320 mm<sup>2</sup>  
Pour documents sensibles

**Caractéristiques techniques**

Ouverture : 410 mm  
 Vitesse de passage : 0,3 m/s  
 Capacité du réceptacle : 300 litres  
 Niveau sonore<sup>(4)</sup> : 60 dB  
 Puissance moteur : 4 kW (CF) / 3 kW (CC)  
 Alimentation électrique : 400 V triphasé / 50 Hz  
 Dimensions : H 1440 x L 690/1240\* x P 1700 mm  
 Poids : 350 kg

Conforme aux normes de sécurité européennes.

(1) en feuilles A4, 70 g/m<sup>2</sup>. (2) selon la norme DIN 66399. (3) selon les normes d'utilisation. (4) sans papier.  
 \* dimensions avec tablettes latérales.  
 Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.



Interrupteur principal cadenassable et contacteur à clé.



Dispositif manuel de lubrification des cylindres de coupe.

Référence	Designation	Code EAN
41076131	IDEAL 4107 CF 6 mm	4019364750014
41071131	IDEAL 4107 CC 6 x 50 mm	4019364760013

Référence	Options / Accessoires & fournitures
9000615	Bidon de 5 litres d'huile de lubrification
9000412	Lot de 100 sacs plastiques jetables (réf. 1700) - 470 litres