

**IDEAL**

## IDEAL 3105

**Destructeur centralisé de haut rendement pour une destruction confortable jusqu'à 45 feuilles.**

Disponible en modèle coupe croisée (CC) ou super micro coupe (SMC).

Modèle	Capacité en nbr de feuilles <sup>(1)</sup>	Accepte également	Niveau de sécurité <sup>(2)</sup>
CC 4 x 40 mm	40-45 feuilles		<b>Niveau P-4</b>
CC 2 x 15 mm	25-30 feuilles		<b>Niveau P-5</b>
SMC 0,8 x 5 mm	11-12 feuilles		<b>Niveau P-7</b>

**SPS - Système de Protection et de Sécurité :** volet de sécurité contrôlé électroniquement au niveau de l'ouverture ; retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur ; arrêt automatique en cas de réceptacle plein ; protection électronique de la porte par contact magnétique ; double protection du moteur.

**ECC - Contrôle Électronique de Capacité :** voyants indiquant la puissance utilisée lors de la destruction afin d'éviter tous risques de bourrages.

**Lubrification automatique des cylindres de coupe :** assure un rendement régulier notamment lorsque le destructeur est utilisé en continu.

**Commande multi-fonctions EASY-SWITCH :** guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux.

**Mode Zéro Énergie :** le destructeur s'éteint automatiquement après 30 minutes en veille.

Marche / arrêt automatiques par cellule.

Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sûr.

Meuble en bois avec porte, monté sur roulettes.

Réceptacle pratique avec poignée de préhension.

Système d'entraînement robuste et étanche à la poussière.



**Éco-label «Ange Bleu» :** obtenu grâce à sa longue durée de vie, sa grande efficacité énergétique et sa fabrication respectueuse de l'environnement.

**Garantie à vie<sup>(3)</sup> sur les cylindres de coupe CC.**

**Garantie 2 ans<sup>(3)</sup> sur les cylindres de coupe SMC.**

**Garantie 2 ans sur autres pièces.**

### Échantillons de particules



**Niveau P-4**

Particules < 160 mm<sup>2</sup>

Pour documents confidentiels

**Niveau P-5**

Particules < 30 mm<sup>2</sup>

Pour documents secrets

**Niveau P-7**

Particules < 5 mm<sup>2</sup>

Pour documents «secret-défense»

### Caractéristiques techniques

Ouverture : 310 mm (adapté au format A3)

Vitesse de passage : 0,15 m/s

Capacité du réceptacle : 140 litres

Niveau sonore<sup>(4)</sup> : 54 dB

Puissance moteur : 1,6 kW

Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz

Dimensions : H 1020 x L 548 x P 590 mm

Poids : 102 kg

Conforme aux normes de sécurité européennes.

(1) en feuilles A4, 70 g/m<sup>2</sup>. (2) selon la norme DIN 66399. (3) selon les normes d'utilisation. (4) sans papier. Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.



Lubrification automatique des cylindres de coupe.



Réceptacle pratique de 140 litres avec poignée de préhension.

Référence	Designation	Code EAN
31059111	IDEAL 3105 CC 4 x 40 mm	4019364619519
31051111	IDEAL 3105 CC 2 x 15 mm	4019364619410
31057111	IDEAL 3105 SMC 0,8 x 5 mm	4019364619618

Référence	Options / Accessoires & fournitures
9000621	Bidon de 1 litre d'huile de lubrification
9000620	Pack de 5 bidons de 1 litre d'huile de lubrification
9000410	Lot de 100 sacs plastiques jetables (réf. 750) - 400 litres

**CLEMENTZ EUROMÉGRAS**

Fichier PDF protégé. Toute modification interdite sans l'autorisation de CLEMENTZ-EUROMÉGRAS.



Dernière mise à jour le 10/2017