

DEM - FILMEUSE en « L » économique Type PAC 120



La filmeuse en « L » compact PAC120 offre une solution complète, fiable et économique pour la mise sous film de produits de petites dimensions.

La PAC 120 inclut les équipements standards comme un plateau de dépose de paquets coulissant et une perforation mécanique du film.

Le contrôle de la température de soudure est fait de façon électronique avec lecture par affichage digital. La soudure est constante et uniforme quelque soit la cadence de travail.

Le bras de soudure est fermé manuellement et verrouillé par un électro-aimant. L'évacuation du produit vers le tunnel est automatique grâce à un convoyeur à bande dans le cadre de soudure. Sur cette machine économique seule la hauteur du convoyeur dans le cadre de soudure est réglable en fonction de la hauteur du produit à emballer afin de centrer la soudure.

Le tunnel peut atteindre une température de rétraction de 180°, la température est constante grâce à une circulation d'air optimisée. Un système automatique d'arrêt différé de la machine évite les détériorations des composants du tunnel.

La vitesse du convoyeur et la ventilation sont réglables. Le porte bobine de type berceau au niveau de la table facilite le changement rapide des bobines. Il peut recevoir de bobine jusqu'à une largeur de 450 mm.

Matériel conforme aux normes et directives CE.

Applications :

- Imprimerie et art graphique
- Conditionnement à façon
- Regroupement

REFERENCE	PAC 120
Fermeture du bras	manuel
Cadre de soudure	406 X 508 mm
Longueur maxi du produit *	405 mm
Largeur maxi du produit *	505 mm
Hauteur maxi du produit	152 mm
Type de film	Polyoléfines, PE
Laize maxi du film	450 mm
Diamètre maxi rouleau de film	300 mm
Alimentation électrique	230V Mono 2.3 KW
Poids brut	180 kg
Emballage caisse bois	220 x 85 mm x h 150 cm

* ces dimensions maxi ne peuvent pas être réalisées simultanément.