

**IDEAL**

## IDEAL 4815

**Massicot électrique à pression manuelle, équipé de la commande bi-manuelle EASY-CUT et adapté à la coupe de liasses jusqu'à 80 mm d'épaisseur.**

**SCS - Système de Coupe Sécurisée :** carter de protection pivotant sur la table (contrôlé électroniquement) ; carter de protection en tôle sur la table arrière ; interrupteur principal cadenassable et contacteur à clé ; commande bi-manuelle temporisée anti-répétitive ; commande basse tension 24V ; système d'entraînement breveté ; retour automatique de la lame de n'importe qu'elle position ; frein à disque pour l'arrêt instantané de la lame ; dispositif de changement de lame protégeant le tranchant ; remplacement aisé de la lame par l'avant, sans démonter les carters ; remplacement aisé de la réglette par le côté ; réglage de profondeur de lame par l'extérieur.

**EASY-CUT :** commande bi-manuelle avec action simultanée sur les deux manettes pour le déclenchement de la lame.

Lame de haute qualité en acier réaffûtable d'Allemagne.

Porte lame tout en acier avec glissières réglables.

Dispositif de pression manuelle à double guidage, actionné par volant.

Entraînement électro-mécanique de la lame.

Affichage digital des dimensions en millimètres et en pouces visible sur la table avant.

Matérialisation optique de la ligne de coupe par LEDs.

Butée arrière (avec butoirs mobiles adaptés aux petits formats) déplacée par vis sans fin et actionnée par manivelle.

Porte-outils pratique sur la table arrière et cale de taquage.

Monté sur stand métallique avec tablette de dépose du papier.

Construction robuste et stable, entièrement métallique.

Jeu de tables latérales disponibles en option.

Garantie 2 ans.

### Caractéristiques techniques

Longueur de coupe : 475 mm

Capacité de coupe<sup>(1)</sup> : jusqu'à 1000 feuilles ou 80 mm d'épaisseur

Coupe minimale : 30 mm

Profondeur de table : 458 mm

Puissance moteur : 1,1 kW

Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz

Dimensions : H 1410 x L 762/1349\* x P 1053 mm

Poids : 212/221\* kg

Conforme aux normes de sécurité européennes.  

(1) en feuilles A4, 70 g/m<sup>2</sup>. \* avec tables latérales.

Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.

longueur  
475  
mm

épaisseur  
80  
mm

SCS

EASY  
CUTGARANTIE  
2 ANS

Commande bi-manuelle  
EASY-CUT.



Dispositif de pression à double  
guidage actionné par volant.

Référence	Designation	Code EAN
48153111	IDEAL 4815	4019364315114

Référence	Options / Accessoires & fournitures
9000528	Jeu de 2 tables latérales
9000021	Lame de rechange
9000022	Lot de 10 réglottes de rechange