

IDEAL**IDEAL 4850**

Massicot électrique à pression automatique, équipé de la commande bi-manuelle EASY-CUT et adapté à la coupe de liasses jusqu'à 80 mm d'épaisseur.



IDEAL 4850
avec tables latérales

longueur
475
mm

épaisseur
80
mm

SCS

EASY
CUTGARANTIE
2 ANS

SCS - Système de Coupe Sécurisée : carter de protection pivotant sur la table (contrôlé électroniquement) ; carter de protection en tôle sur la table arrière; interrupteur principal cadenassable et contacteur à clé ; commande bi-manuelle temporisée anti-répétitive ; commande basse tension 24V ; système d'entraînement breveté ; retour automatique de la lame de n'importe qu'elle position ; frein à disque pour l'arrêt instantané de la lame ; dispositif de changement de lame protégeant le tranchant ; remplacement aisé de la lame par l'avant, sans démonter les carters ; remplacement aisé de la réglette par le côté ; réglage de profondeur de lame par l'extérieur.

EASY-CUT : commande bi-manuelle avec action simultanée sur les deux manettes pour le déclenchement de la lame et de la presse.

Lame de haute qualité en acier réaffûtable d'Allemagne.

Porte lame tout en acier avec glissières réglables.

Dispositif de pression automatique pour une productivité accrue.

Entraînement électro-mécanique de la lame et de la presse.

Affichage digital des dimensions en millimètres et en pouces visible sur la table avant.

Matérialisation optique de la ligne de coupe par LEDs.

Butée arrière (avec butoirs mobiles adaptés aux petits formats) déplacée par vis sans fin et actionnée par manivelle.

Porte-outils pratique sur la table arrière et cale de taquage.

Monté sur stand métallique avec tablette de dépose du papier.

Construction robuste et stable, entièrement métallique.

Jeu de tables latérales disponible en option.

Garantie 2 ans.

Caractéristiques techniques

Longueur de coupe : 475 mm

Capacité de coupe⁽¹⁾ : jusqu'à 1000 feuilles ou 80 mm d'épaisseur

Coupe minimale : 30 mm

Profondeur de table : 458 mm

Puissance moteur : 1,1 kW (lame) / 320 W (presse)

Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz

Dimensions : H 1296 x L 762/1349* x P 1053 mm

Poids : 225/234* kg

Conforme aux normes de sécurité européennes.  

(1) en feuilles A4, 70 g/m². * avec tables latérales.

Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.



Commande bi-manuelle
EASY-CUT.



Porte-outils pratique sur la
table arrière.

Référence	Designation	Code EAN
48503111	IDEAL 4850	4019364325113

Référence	Options / Accessoires & fournitures
9000528	Jeu de 2 tables latérales
9000021	Lame de rechange
9000022	Lot de 10 réglottes de rechange