


IDEAL



jusqu'à
240
feuilles / min

format
A3

GARANTIE
2 ANS



Réglage facile du type de pli grâce à des symboles et codes couleurs.



Panneau de commande très simple d'utilisation avec écran LCD.



Courroies de transport et rouleaux d'éjection du papier réglables.



Rouleaux de pliage amovibles pour une maintenance aisée.

IDEAL 8335

Plieuse professionnelle hautes performances, pouvant réaliser six types de plis et adaptée aux formats B7 à A3.

Réalisation de six types de plis courants : pli simple, pli roulé, pli en Z, pli double parallèle, pli fenêtre, demi-pli en Z.

Réglage facile du type de pli grâce à des symboles et codes couleurs.

Table d'alimentation avec système de prise papier à friction, guides papier réglables et butées spéciales mobiles pour les grands formats.

Vitesse réglable selon quatre modes de fonctionnement :

- Mode « standard » : de 40 à 180 feuilles A4 par minute
- Mode « réduction de bruit » : 60 feuilles A4 par minute
- Mode « papier épais » : 60 feuilles A4 par minute
- Mode « rapide » : 240 feuilles A4 par minute (pour un pli simple)

Rouleaux de pliage amovibles permettant une maintenance aisée et un nettoyage régulier.

Plateau de réception réglable, avec courroies de transport et rouleaux d'éjection du papier réglables (3 positions) pour une réception parfaite de vos documents pliés.

Panneau de commande avec écran LCD et boutons pour marche, arrêt, test, réglage de la vitesse, choix du mode, incrémentation du compteur et remise à zéro du compteur.


Affichage du compteur / décompteur sur écran LCD.

Arrêt automatique en cas de manque papier (indicateur optique et sonore), de bourrage ou lorsque le carter de protection est ouvert.

Indicateur d'erreurs avec affichage sur écran LCD.

Garantie 2 ans.

Types de plis réalisables



Caractéristiques techniques

Format minimum accepté : 91 x 125 mm (pour un pli simple)

Format maximum accepté : 297 x 420 mm

Productivité : jusqu'à 240 feuilles A4 par minute (pour un pli simple)

Capacité du plateau d'alimentation : 500 feuilles

Grammages acceptés : de 50 à 140 g/m² (210 g/m² pour un pli simple)

Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz

Dimensions : H 610 x L 1020 x P 520 mm

Poids : 27 kg

Conforme aux normes de sécurité européennes. **CE**

Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.

Référence	Designation	Code EAN
83350011	IDEAL 8335	4019364883354