



Imprimante A3 numérique 5 couleurs CMJN + blanc ou transparent brillant

Ultra-rapide et spécifiquement conçue pour le marché des arts graphiques, la Pro9541dn offre un coût total de possession réduit et une grande souplesse dans le traitement des supports, ainsi que la possibilité d'imprimer avec une cinquième couleur. Vous pouvez désormais imprimer à la demande toute la palette des couleurs, plus le blanc ou le brillant transparent.

De plus, la Pro9541dn est totalement compatible avec le serveur EFI Fiery XF 5.0, qui permet une gestion avancée des couleurs, optimisant leur intensité et la qualité d'impression.

Une grande première dans l'impression numérique LED - CMJN + 1

L'imprimante Pro9541dn est une première pour les métiers des arts graphiques et de la création : exclusivité OKI, c'est une imprimante haute définition à prix abordable, qui permet non seulement d'imprimer toute la palette de couleurs à partir des couleurs CMJN ainsi que du blanc.

- Imprimez toute la palette des couleurs CMJN
- Ajoutez une 5ème couleur - blanc ou transparent
- Obtenez des couleurs d'une intensité remarquable sur supports foncés et transparents

Des couleurs haute définition exceptionnelles

Utilisant la technologie d'impression LED numérique associée à la technologie multi-niveaux ProQ, toutes deux développées par OKI, la Pro9541dn produit des impressions haute définition aux couleurs intenses et au rendu exceptionnel.

- Une superbe résolution d'impression de 1 200 x 1 200 dpi
- La technologie multi-niveaux ProQ améliore la qualité des sorties en couleur
- Totalement compatible avec EFI Fiery® XF pour une gestion avancée des couleurs

Coût total de possession réduit

La Pro9541dn associe un coût d'investissement extrêmement compétitif et des cartouches de toner ultra-haute capacité pour un coût total de possession très réduit, facteur essentiel lorsqu'il est impératif d'obtenir un taux de couverture important et une qualité exceptionnelle.

- Coût d'acquisition initial très compétitif
- Coûts d'utilisation réduits grâce à ses cartouches de toner ultra-haute capacité et à ses tambours
- Toners et tambours séparés
- Efficacité énergétique pour une consommation électrique réduite

Une rapidité sur laquelle vous pouvez compter

Offrant les vitesses les plus rapides du marché, la Pro9541dn délivre rapidement des impressions à la demande et en petites séries.

- Impression de la 1ère page en moins de 8 secondes
- Vitesses d'impression A3 : 28 ppm en couleur/mono (jusqu'à 50 ppm en A4 couleur/mono)

- 2 Go de RAM et processeur 1,2 GHz pour un traitement rapide

Une souplesse inégalée dans la gestion des supports

La Pro9541dn surclasse la concurrence en termes de souplesse dans la gestion des supports, et permet d'imprimer en interne sur une large gamme de supports.

- Un grand choix de formats - du A6 au SRA3 et bannières jusqu'à 1,30 m de long
- Des grammages jusqu'à 360 g/m² en recto simple et 320 g/m² en recto verso
- Impression recto verso en standard
- Un très large éventail de supports : papier brillant, transfert, transparent, imperméabilisé et bien d'autres encore
- Une capacité du bac papier de 530 feuilles en standard, pouvant être étendue à 2 950 feuilles avec des bacs en option
- Un bac multifformat confortable de 300 feuilles pour encore plus de souplesse

A3/A4	✓
Couleur/monochrome	✓
Impression A6 jusqu'à 1 321 mm et jusqu'à 360 g/m ²	✓
Couleur d'accompagnement : blanc ou transparent	✓
1 à 30+ utilisateurs	✓



Pro9541dn - Imprimante couleur et monochrome

IMPRESSION	
Vitesse d'impression	A4 : 50 ppm couleur, 50 ppm monochrome ; A3 : 28 ppm couleur ; 28 ppm monochrome. Blanc : jusqu'à 45 ppm (simple) Transparent : 18 ppm
Temps de sortie de la première impression	8 secondes couleur, 8 secondes monochrome
Temps de préchauffage	50 secondes ou moins à partir de la mise en marche
Vitesse du processeur	1,2 GHz

INTERFACE ET LOGICIEL	
Connectivité	Port USB 2.0 ultra-rapide, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Langages	PCL5c, PCL6 (PCL XL), Adobe PostScript 3 avec impression directe PDF (v1.7), XPS, SIDM
Réseaux et protocoles	Tous les principaux protocoles réseau sont pris en charge via la carte Ethernet avec serveur web intégré pour la configuration et la gestion de l'imprimante et de la carte réseau. TCP/IP : IPv4/v6, ICMP, ICMPv6, IGMP, IGMPv2, LPR, Port9100, IPP, IPPS, FTP, FTP over SSL, HTTP, HTTPS, TELNET, IPP, Auto IP, LLTD, BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, SNMP Trap, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, SMTP over SSL, POP3, SNT, JCDP, FLDP, ODNSP, WSDPrint, WSD-Discovery, Web JetAdmin, NetBIOS over TCP, EtherTalk
Systèmes d'exploitation pris en charge ¹	Windows Vista (32 et 64 bits)/XP (32 bits et 64 bits)/Server 2003 (32 bits et 64 bits)/Server 2008 (32 bits et 64 bits)/Server 2008 R2 (64 bits)/Windows 7 (32 bits et 64 bits)/Server 2012 (64 bits)/Windows 8 (32 bits et 64 bits) ; Mac OS9/Mac OS X 10.3.9 - 10.9
Mise en réseau et sécurité	IPv6, authentification 802.1x, authentification serveur SMTP, SNMPv3, encodage SSL3/TLS, encodage HTTPS, protocole de port, filtrage MAC, filtrage IP, IP Sec, EAP-PEAP, EAP-TLS, suppression sécurisée ² , impression sécurisée ² , encodage sécurisé des travaux d'impression ³ , encodage total des périphériques de stockage ³ , Storage(HDD) Initialize (format) ³
Suites logicielles ¹	Gestion des travaux d'impression ² , gestion des travaux d'impression (entreprise) ² , gestion des travaux d'impression (client), PrintSuperVision.net ² , gestionnaire de modèles ² , correction des couleurs, nuancier ² , outil de configuration, ajusteur PS Gamma, assistant de profil (Mac uniquement), impression directe PDF, serveur EFI Fiery XF en option (serveur de gestion externe des couleurs)

POLICES	
Polices résidentes	87 polices PCL à taille variable, polices bitmap LinePrinter/OCR-A et OCR-B/uspszip, 10 polices TrueType, 136 polices Adobe PostScript Type 1
Code-barres	UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, code39, code128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET : PDF417/ code QR, codes-barres 2D

QUALITÉ D'IMPRESSION	
Résolution	Technologie multi-niveaux ProQ4800, 1 200 x 1 200 dpi
Points forts	Balance automatique des couleurs, enregistrement automatique, détection automatique du support

GESTION DU PAPIER	
Capacité papier	Bac 1 : 530 feuilles de 80 g/m ² ; bac multiformat : 300 feuilles de 80 g/m ²
Capacité papier bacs optionnels	Bac 2 : 530 feuilles de 80 g/m ² ; bac 3 : 530 feuilles de 80 g/m ² ; chargeur grande capacité : 1 590 feuilles de 80 g/m ²
Capacité papier maximale	2 950 feuilles de 80 g/m ²
Format papier	Bac 1/2/3 : A3, SRA3 (jusqu'à 330 x 457 mm), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6 ; bac multiformat : taille personnalisée A3, SRA3, SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6 : largeur 64-330 mm longueur 89-1 321 mm ; chargeur grande capacité : A3, SRA3 (jusqu'à 328 x 457 mm), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Grammage papier	Bac 1/2/3 : 52 à 320 g/m ² ; bac multiformat : 52 à 360 g/m ² ; recto verso : 64 à 320 g/m ² ; chargeur grande capacité : 52 à 320 g/m ²
Recto-verso	Standard
Sortie papier	Bac 610 feuilles face dessous, bac 300 feuilles face dessus

¹Les dernières versions des pilotes et les compatibilités des systèmes d'exploitation sont disponibles sur le site www.oki.fr ; ²Windows uniquement ; ³Disque dur obligatoire ; ⁴Avec tous les consommables ; ⁵Kit de couleur d'accompagnement (blanc) : 1 cartouche de toner 10 000 pages, 1 tambour 20 000 pages ; kit de couleur d'accompagnement transparent : 1 cartouche de toner 10 000 pages, 1 tambour 20 000 pages

Informations sur les consommables : Pour la protection de votre imprimante, et afin de vous permettre de profiter de toutes ses fonctionnalités, ce modèle a été conçu pour fonctionner exclusivement avec des cartouches de toner OKI d'origine. Elles peuvent être identifiées par la marque OKI. Les autres cartouches de toner risquent de ne pas fonctionner du tout, même si elles sont décrites comme « compatibles » et, si elles fonctionnent, le fonctionnement de votre imprimante et la qualité d'impression risquent de se dégrader.



fournitures et matériels pour l'imprimerie
et l'impression grand format
02.31.75.06.06 - infos@dmba.fr



©2015 OKI Europe Ltd. OKI Europe Ltd. est membre du groupe OKI Electric. Version 1.0 10/2015.
Spécifications non contractuelles données à titre indicatif et pouvant être modifiées sans préavis. Toutes les marques citées sont déposées.

PANNEAU OPÉRATEUR	
Écran LCD	Écran Colour Graphic LCD 10,9 cm (480 x 272 pixels)
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Mémoire	RAM standard : 2 Go ; RAM maximum : 2 Go Disque dur en option : 160 Go
Environnement	En fonction Température/Humidité : 10 °C à 35 °C (17 °C à 27 °C recommandé) / 10 % à 85 % HR (50 % à 70 % HR recommandé) Température de stockage/Humidité : -10 °C à 43 °C, 10 % à 90 % HR
Puissance requise	Monophasé 220 à 240 VCA, fréquence 50 Hz ± 2 Hz
Consommation	Normale : 1 200 W ; maxi : 1 500 W ; veille : 200 W (en moyenne) ; économie d'énergie : <26 W ; veille profonde : <4 W ; mode de désactivation : <0,5 W
Niveau sonore	En fonction : 57 dB(A) ; veille : 32 dB(A) maximum ; économie d'énergie : inaudible
Dimensions (HxLxP)	640 x 699 x 625 mm
Poids ⁴	110,8 kg
Cycle d'utilisation	Moyenne : 25 000 pages/mois ; maximum : 300 000 pages/mois
Garantie	Garantie 3 ans pièces détachées (via revendeur agréé OKI)
Référence produit	Pro9541dn : 46220201

ACCESSOIRES (RÉFÉRENCES PRODUIT)	
2e/3e bac papier	45530703
2e/3e bac papier avec roulette	45530903
Bac haute capacité	45530803
Disque dur	160 Go : 44622302
EFI Fiery XF 5.0	Contactez Oki pour en savoir plus
Meuble support avec rangement	45980001
Support Bannières	45531003
Kit de couleurs d'accompagnement ⁵	Blanc : 45531313 ; transparent : 45531413
Boîtier du kit de couleurs d'accompagnement (DUCT)	96501483

CONSOMMABLES (RÉFÉRENCES PRODUITS)	
Cartouche toner* (42 000 pages)	Cyan : 45536555 ; magenta : 45536554 ; jaune : 45536553
Cartouche toner* (51 000 pages)	Noir : 45536556
Cartouche toner (10 000 pages)	Blanc : 45536425
Cartouche toner (20 000 pages)	Transparent : 45536428
Tambours** (40 000 pages)	Cyan : 45103721 ; magenta : 45103720 ; jaune : 45103719 ; noir : 45103722
Tambours** (20 000 pages)	Blanc : 45103723 ; transparent : 45103724
Courroie de transfert (150 000 pages)	45531213
Unité de fusion (150 000 pages)	45531113
Réceptacle de toner usagé (40 000 pages)	45531503

*Toner : nombre de pages au format A4 @ couverture ISO. L'imprimante est livrée avec une cartouche de toner pour 24 000 pages CMJ et 38 000 pages K @ ISO.
**Tambour : Nombre moyen de pages A4 imprimées.

OKI SYSTÈMES (FRANCE) S.A.

Zone Silic - 21 rue du Jura
CS90277
94633 RUNGIS Cedex
France
T 0820 200 410
WWW.OKI.FR

OKI

Open up your dreams