MISTRAL 2100

La qualité Mistral en **GRAND**

Regardez la Mistral en action en flashant ce QR code

https://vimeo.com/470248501

UN COMPLÉMENT PARFAIT POUR LES IMPRIMANTES EN DEUX MÈTRES DE LAIZE

- Une autre définition de rouleaux égalant la pression de notre Arkane
- Une lamination parfaite sur tout type de media et d'impression. Un résultat d'adhésion impressionnant sur les impressions UV avec des surfaces irrégulières et des reliefs importants
- Largeur de travail 210 cm (83'')
- Rouleau supérieur chauffant de 30 à 60 °C – 86 à 140 °F
- Ouverture des rouleaux jusqu'à 50 mm (2'')
- Vitesse de lamination jusqu'à 6,5 m/minute (21 ft/mn)
- La pression est ajustée directement sur le support en fonction de son épaisseur.
- Lamination, encapsulation recto verso en une passe, pose d'application tape, contrecollage jusqu'à 5 cm (2'') d'épaisseur
- Système breveté d'autocalibration Kala inclus pour un contrôle permanent de la pression et du parallélisme des rouleaux.

MISTRAL 2100

Roll to roll

Contre-collage

N'hésitez pas à nous contacter pour nos lève-bobines RollJack

ACCESSOIRE INCLUS

Vérin à gaz

Une sécurité supplémentaire pour ralentir la descente de la table.

OPTIONS DISPONIBLES

Éclairage LED

Idéal pour contrôler vos travaux en cours et éclairer votre espace de finition

Coupe en ligne

Deux têtes de coupe indexables pour couper le document laminé ou le film avant lamination

Cordon antistatique magnétique

Essentiel pour décharger le statisme généré par certains supports



Télécommande

Recommandé pour les applications où les opérateurs doivent être distants de la machine

Axe autobloquant gradué

Pour le chargement des bobines. Utilisable en stockage et compatible avec les AppliKator Grande

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur maximum document + support	50 mm (2")
Largeur maximum des bobines de film	208 cm (82")
Diamètre maximum des bobines	23 cm (9")
Largeur des rouleaux laminateurs	216 cm (85")
Diamètre des rouleaux laminateurs	119 mm (4 ⅔") max.
Température de chauffe du rouleau supérieur	30 à 60 °C (86 à 140 °F)
Temps de chauffe de 20° ambiant à 40 °C	10 minutes
Nombre d'axes autobloquants livrés	5 axes + 1 barre de défilement
Vitesse réglable	de 0,3 à 6,5 m/mn de 0,9 à 21 ft/mn
Puissance – Voltage – Ampérage	1800 W – 230V 8A ou 110V 16A – 50-60 Hz
Dimensions de la machine L x P x H (cm/pouce)	257 x 82 x 153 / 101" x 32 ⅓" x 60"
Poids net de la machine	257 kg (566 lb)
Dimensions de la machine emballée L x P x H (cm/pouce)	264 x 96 x 185 cm / 104" x 38" x 73"
Poids de la machine emballée	460 kg (1015 lb)
Garantie	2 ans
Fabrication française, certification CE, selon les directives européennes Machines et compatibilité électromagnétique CEM	

Retrouvez notre gamme sur notre site internet www.kala.fr et les atouts techniques de cette machine sur

Documentation générale

KALA

dmba
fournitures et matériels pour l'imprimerie
et l'impression grand format
02.31.75.06.06 - infos@dmba.fr

Made in France

CE

RoHS

Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les modèles présentés, ainsi que leurs équipements et caractéristiques techniques - KALA SAS - ©Photos: DR et Studio Pygmalion